



# Thermo

## ARMADIETTO MOBILE PER IL RISCALDAMENTO

Armadietto riscaldante destinato al riscaldamento di fluidi IV, soluzioni di irrigazione, lenzuola e coperte.

### CARATTERISTICHE

- Mantenimento della temperatura impostata 24 ore su 24
- Riscaldamento uniforme di liquidi, coperte e biancheria
- Tempo di riscaldamento rapido (20-60 min a seconda della temperatura nell'ambiente circostante)
- Diverse misure disponibili (120,180,360 lt)
- Modelli a doppio scomparto
- Struttura in acciaio inox

### APPLICAZIONE

Può essere installato in sale preoperatorie, postazioni infermieristiche, sale visite e cure mediche, ecc.

### SISTEMA DI CONTROLLO

- Display a LED
- Indicazione della temperatura attuale e impostata
- Indicazione del tempo dall'inizio del riscaldamento
- 2 modalità di riscaldamento: «Soluzioni» e «Biancheria»
- Indicatore porta aperta
- Allarmi acustici e visivi
- Scheda RFID per il blocco del pannello di controllo
- Sistema di autodiagnostica all'accensione



- Ripiani in acciaio inox
- Ripiani allungabili e rimovibili per un comodo utilizzo e una facile disinfezione delle superfici interne
- Serratura
- Porta a battente sinistra o destra



## SISTEMA MODULARE

Combinazione di modelli con pannello di controllo per ogni vano::

- S+S
- M+M
- M+S
- L+S



Thermo S



Thermo M



Thermo L

Volume	120 litres	180 litres	360 litres
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	670x640x580 mm	670x640x840 mm	670x640x1450 mm
Numero di scaffali	2	3	5
Massimo consumo di energia	250 W	450 W	700 W
Tensione/frequenza di alimentazione	110-230 VAC, 50/60 Hz		
Impostazioni di temperatura	34°C - 60°C		
Incremento di temperatura	0.5°C		
Tempo medio di riscaldamento (a 20°C iniziale)			
- a 34°C	20 min		
- a 42°C	35 min		
- a 60°C	60 min		
Operazione continua	24h		
Classe di protezione contro le scosse elettriche	B/I		
Classe di protezione	IP23		

## OPZIONI

- Fisso
- Mobile
- \* Ruote piroettanti con diversi diametri