



Thermo

GABINETE DE CALENTAMIENTO

Gabinete de calentamiento diseñado para el calentamiento de líquidos intravenosos, soluciones de irrigación, ropa de cama y mantas.

CARACTERISTICAS

- Mantenimiento de la temperatura establecida las 24 horas
- Calentamiento uniforme de fluidos y ropa blanca
- Tiempo de calentamiento rápido (20-60 min dependiendo de la configuración y la temperatura ambiente)
- Diferentes tamaños disponibles (120,180,360 lt)
- Modelos de dos compartimentos
- Estructura de acero inoxidable

SOLICITUD

Se puede instalar en prequirófanos, puestos de enfermería, salas de exploración y tratamiento médico, etc.

SISTEMA DE CONTROL

- Pantalla LED
- Indicación de las temperaturas actuales y establecidas
- Indicación del tiempo desde el inicio de la calefacción
- 2 modos de calefacción: «Solutions» y «Linen»
- Indicador de puerta abierta
- Alarmas audibles y visuales
- Tarjeta RFID para bloqueo del panel de control
- Sistema de autodiagnóstico en el encendido



- Estantes de acero inoxidable
- Estantes extensibles y removibles para un uso conveniente y fácil desinfección de las superficies internas
- Cerradura de la puerta
- Puerta con bisagras a la izquierda o a la derecha



SISTEMA MODULAR

Combinación de modelos con panel de control para cada compartimento:

- S+S
- M+M
- M+S
- L+S



Thermo S



Thermo M



Thermo L

Volumen	120 litros	180 litros	360 litros
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	670x640x580 mm	670x640x840 mm	670x640x1450 mm
Número de estantes	2	3	5
Consumo máximo de energía	250 W	450 W	700 W
Tensión/frecuencia de alimentación	110-230 VAC, 50/60 Hz		
Ajustes de temperatura	34°C - 60°C		
Incremento de temperatura	0.5°C		
Tiempo medio de calentamiento (a 20 °C iniciales)			
- a 34°C	20 min		
- a 42°C	35 min		
- a 60°C	60 min		
Operación continua	24h		
Clase de protección contra descargas eléctricas	B/I		
Clase de protección	IP23		

OPCIONES

- Estacionario
- Móvil
- * Ruedas giratorias con diferentes diámetros